

art.nr.

90-670-110

| SPECIFIKATIONER | Öppna 1100 |
|-----------------|--------------------------------------|
| Korttyp | APC, APT och Aptusnyckel |
| Mått (hxbxd) | 116x70x20 mm |
| Drivspänning | 12 V DC, levereras av centralenheten |
| Nettovikt i kg | 0,3 |

Öppna 1100 Beröringsfri läsare



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Belyst nyckelhålssymbol.
- ▶ Utanpåliggande montage.
- ▶ Kan beställas med inverterad logotyp.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nycklar.
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ Inbyggd sabotagekontakt.
- ▶ Motståndskraftig mot sabotage.
- ▶ För inom- och utomhusbruk.
- ▶ Integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.

ELEKTRISK ANSLUTNING**Öppna 1100**

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Strömförsörjning V DC | 12, levereras av centralenheten |
| Förbrukning Watt | min 0,36 max 1,56 |
| Amp | min 0,03 max 0,13 |

OMGIVNING

| | |
|-----------------|--------------|
| Temperatur °C | -30 till +60 |
| Luftfuktighet % | 10 till 100 |

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

| | |
|---|----|
| Centralenheter med programmering via PC | |
| 700XX | Ja |
| MC1 | Ja |

MÅTT I MM

| | |
|----------------|-----|
| Höjd | 116 |
| Bredd | 70 |
| Djup | 20 |
| Nettovikt i kg | 0,3 |



2010-03-04_VI reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB . Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim . telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aptus.se . **www.aplus.se**