

# Fibox Bil Värmar Central i aluminium med digital timer



FIBOX DIGI 2A2J1V\_DAL

FIBOX DIGI 2A2Y\_DAL

Fibox lanserar en digital uttagscentral på marknaden för att komplettera vårt breda befintliga sortiment av uttagscentraler. Stommen i uttagscentralens hölje är tillverkat av lätta och hållbara aluminiumprofiler. Den är utrustad med en digital timer med tre fasta tidinställningsalternativ samt även möjligheter till energisnål temperaturstyrd användning. En stor display och belysta knappar underlättar användningen i mörker.

Det finns olika alternativa placeringar för matarkabeln vilket ger möjlighet till användning i renoveringsobjekt.

Uttagscentralen kan installeras antingen på vägg- eller som stolpininstallation.

## FIBOX DIGI 2A2J1V\_DAL

E.nr. 24 518 03 avsäkring 10A och

E.nr. 24 518 04 avsäkring 6A

- Aluminiumuttagscentral IP 44
- Stickuttag försedd med 2 digitala klockor
- 2 automatsäkringar 6 eller 10 A
- 1 jordfelsbrytare 30 mA

## FIBOX DIGI 2A2Y\_DAL

E.nr. 24 518 05 avsäkring 10A och

E.nr. 24 518 06 avsäkring 6A

- Aluminiumuttagscentral IP 44
- Stickuttag försett med 2 digitala klockor
- 2 personsskydds brytare 6A eller 10A/30 mA

## Gemensamma funktioner

- Tre fasta tidinställningsalternativ (2, 3 eller 12 timmar)
- Möjlighet till temperaturstyrd användning
- Låsbart lock som kan stängas enkelt och säkert
- Låset är skyddat mot rinnande vatten och frysning
- Elegant avancerad design
- Lättinstallerad matarkabelanslutning
- Placeringen av matarledningens anslutning är justerbar
- Lättprogrammerad elektronisk inställning
- Batteri backup för spänningsbortfall

## Tekniska data

FI, CE märkningar  
EN 60439-1, EN 60439-3

## Elektriska data

- Nominell spänning: Ue 230 VAC
- Nominell ström: In 16 A
- Nominell frekvens: FN 50 Hz
- Nominell isoleringsspänning: Ui = Ue
- Kortslutningsström: Icw ≤ 10 kA
- Fördelningssystem: TN
- EMC-miljö: A och B
- Maximal tvärsnittsarea för ledningarna: 16 mm<sup>2</sup> CU
- Antal poler: 1...3/N/PE

## Mekaniska data

- Skyddsklass: IP 44
- Slaghållfasthet: IK 08
- Mått: 248 x 234 x 198 mm (h x b x d)
- Vikt: 3,6 kg
- Material i höljet: Stomme i anodiserad aluminiumprofil, (färg: Inox Steel); sidor i polykarbonat (RAL 7035); UL 746C-testad för utomhusbruk (F1-klass)
- Beröringsskyddsplåtens färg grå (RAL 7035)

## Användningsförhållanden

- Lämplig för utomhusbruk i krävande förhållanden.

## Installation

- Stolpinstallation eller vägginstallation
- Lodrät installationsposition

Fibox förbehåller sig rätten till ändringar.

## Tillbehör


MB 16026 SET Fläns för stolpinstallation	E.nr.24 518 09
PIHA-L 3xPG21 Flänssats	E.nr.24 518 07
PHR C-PROFILE Fäste rygg mot rygg	E.nr.24 518 12
WALL FASTENING PLATE Väggfästplåt/Väggfäste	E.nr.24 518 13
FMB 5F-SET Membrantätningssläns	E.nr.24 518 08
EPA 1230 SET Kabelterminal	SSTL 3413049

Tilläggsutrustning och andra uttagskonfigurationer enligt överenskommelse. Kan på specialbeställning levereras bl.a. med lås i en nyckelserie.

**FIBOX**  
Enclosing innovations



MB 16026 SET Fläns för stolpinstallation  
E.nr.24 518 09



WALL FASTENING PLATE  
Väggfästplåt/Väggfäste  
E.nr.24 518 13



PIHA-L 3xPG21 Flänssats  
E.nr.24 518 07



FMB 5F-SET Membrantätningssläns  
E.nr.24 518 08



PHR C-PROFILE Fäste rygg mot rygg  
E.nr.24 518 12



EPA 1230 SET Kabelterminal  
SSTL 3413049

[www.fibox.se](http://www.fibox.se)

## Fibox AB

Enhagslingan 3, SE-187 40 Täby  
Tel +46 (0)8 792 26 70, Fax +46 (0)8 792 01 64  
[www.fibox.se](http://www.fibox.se)  
[Info@fibox.se](mailto:Info@fibox.se)