



Hej! Det här är en täckfärg för målning av radiatorer och rör som håller normal temperatur för bostads- och kontorsutrymmen (max 80-90°C), samt plåtdetaljer som t ex takkassetter och plåtskåp. Färgen flyter ut väl, fäster bra på underlaget och gulnar inte. Ytan blir hård och hållbar.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Delfin Målar tvätt och sköljer noga med vatten.

OBEHANDLADE YTOR rengör du från rost och tvättar med Delfin Målar tvätt. Grundmåla sedan med Servalac Aqua Grundfärg.

MÅLA

Rör om färgen väl från botten. Använd pensel, roller eller spruta. Måla inte på ytan då den är varm - det kan göra att färgen flyter ut sämre och att resultatet blir stripigt.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande fägrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Målning av element och rör inomhus
PRODUKTTYP	Täckfärg metall element
BINDEMEDEL	Akrylat
SPÄDES MED	Vatten, ska normalt ej spädas
VERKTYG	Pensel, rulle el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten el. Delfin Pensel tvätt
GLANS	Halvblank, ca 40 glansenheter
1 LITER RÄCKER TILL	ca 8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23OC OCH 50%	Klibbfri ca 2 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar ca 8 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT



2013-02-13
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se